

誘 導 灯 概 要 表

機 器									
避 難 口	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさ10以上20未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさ20以上)		C級		
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	
吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	認定番号	
通 路 (階段・傾斜路に設ける ものを除く)	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさ13以上25未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさ25以上)		C級		
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	
通路(階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席	個	認定番号		
機 器									
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導			
有・無			個	有・無			個	有・無	
個			個			個			
非 常 電 源									
蓄電池設備		内蔵型 別置型 認定番号	DC	V AH	自家発電設備		単相・三相 V	AC・DC KVA	認定番号
配 線									
開閉器 設置場所		電線の 種 類		工 事 方 法			工 事 方 法		
そ の 他									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。